



370

	C/ FILATO, CTRA. N-340 43894-CAMARLES (TARRAGONA)	Revisión: 2ª
		Fecha: 30/06/10
10 0370-CPD-1037		
UNE-EN 13043 ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS AG - T - 11/22 - C		
Presentación:	TRITURADO	
Tamaño de la partícula	11/22	
Granulometría:	G_{c85} / 35 (G_{25/15})	
Densidad:	2,5-2,9 mg/m³	
Contenido de finos:	f₂	
Índice de lajas:	FI₁₀	
Afinidad a los ligantes bituminosos	Superior al 95%	
Porcentaje de caras fracturadas	NPD	
Desgaste de los ángeles	LA₂₅	
Coefficiente de pulimento acelerado	PSV₅₀	
Resistencia al desgaste	M_{DE} 20	
Absorción de agua	1,2 %	
Resistencia al ciclo hielo / deshielo	NPD	
Estos áridos no contienen sustancias peligrosas recogidas en la legislación aplicable en España en la fecha de redacción de este Documento		
Se declaran los valores para los tamices intermedios: <ul style="list-style-type: none"> • Tamiz D (22,4): 100 • Tamiz d (11,2): valores entre 0,4 – 41,9. Media: 21,2 • Tamiz d/2 (5,6): valores entre 0 – 4. Media: 1,4 • Tamiz intermedio (16): valores entre 60,1 – 99,7. Media: 79,9 		
NPD: Prestación no determinada		